

EVACON

DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

1.- Producto:

Evacon R

2.- Tipo químico:

Un adhesivo basado en una emulsión de copolímero de un etileno-vinilacetate.

3.- Apariencia:

Líquido blanco

4.- Propiedades nocivas:

4.1- Etiquetado (UK. CPL. Reg. S.I. 1984)

No clasificado como nocivo.

4.2 – Frases de riesgo

No aplicable

4.3 – Frases de Seguridad

No aplicable

4.4- Sustancias y materiales nocivos

No aplicable

4.5– Número de Identificación de sustancia

No aplicable

5.- Propiedades Físicas

5.1 – Viscosidad

12 poise en la escala de viscómetro rotacional @ 25° C

5.2 – ph

7.5

5.3 - No volátiles

52 %

5.4- Punto de ebullición

aprox. 100° C

5.5 – Punto de Flash

No determinado

INFORMACION DEL PRODUCTO

EVACON-R

Tipo

Emulsión adhesiva de copolímero

Características:

Es un adhesivo de Ph neutro con la característica de ser reciclable. Este producto está diseñado para laminación del papel y es especial para trabajos de archivo.

Notas especiales:

Guardar los envases bien cerrados mientras no se usan. No dejar que el pegamento se congele. Es recomendable que se use dentro de los 6 meses.

Limpieza:

El equipo debe ser limpiado antes que el pegamento se seque usando preferiblemente agua templada con algún tipo de detergente.

Propiedades:

Apariencia	líquida blanca
Viscosidad	12 po.
Gravedad Específica	1,05
Ph	7 a 8
Características de secado	flexibilidad y durabilidad.

Normas de seguridad y salud:

Ver precauciones de manipulado no. 1 Secciones A, C, D y F.

EVACON R

7.- Primeros Auxilios

7.1 – Lavar BIEN con agua por lo menos durante 15 min. Si persiste la irritación acudir a un centro asistencial.

7.2 – Contacto con la piel

Quitar cualquier prenda contaminada y lavar el área afectada con agua templada con jabón. Si la irritación persiste acudir a un centro asistencial.

7.3 – Ingestión

No se está consciente ingerir agua en abundancia. No inducir al vómito.

No introducir nada en la boca de una persona inconsciente. Si los síntomas persisten acudir a un centro asistencial.

7.4 – Inhalación

No se conocen daños.

7.5 – General

Este material no presenta daños específicos para el usuario sin embargo se recomienda el uso de guantes o cremas protectoras para reducir el contacto con la piel.

8.- Características de almacenamiento

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, libre de humedad y luz solar directa. El almacenamiento debe ser en un lugar seguro, protegido de niños y mascotas. El producto debe ser almacenado en su envase original y no debe ser reenvasado.

9.- Características de transporte

El producto debe ser transportado en su envase original y no debe ser reenvasado. El transporte debe ser en un lugar fresco y seco, libre de humedad y luz solar directa. El transporte debe ser en un lugar seguro, protegido de niños y mascotas. El producto debe ser transportado en su envase original y no debe ser reenvasado.

El producto debe ser transportado en su envase original y no debe ser reenvasado. El transporte debe ser en un lugar fresco y seco, libre de humedad y luz solar directa. El transporte debe ser en un lugar seguro, protegido de niños y mascotas. El producto debe ser transportado en su envase original y no debe ser reenvasado.

6.- Precauciones para su uso

6.1 – Contacto con los ojos
Debe ser evitado

6.2 – Contacto con la piel
Debe ser evitado

6.3 – Protección personal
Usar guantes, gafas protectoras y delantales protectores cuando se manipulen.

6.4 - Inhalación
No se aprecia peligro bajo condiciones normales de uso.

6.5 – Miscelánea
Bajo normales condiciones de uso este material no presenta condiciones nocivas y específicas en su uso, sin embargo se recomiendan precauciones de higiene industrial.

PRECAUCIONES DE MANEJO N° 1

SECCION A- LIN BIEN CONTROL DE ALMACENAMIENTO

Se d

10 – Medidas en caso de fuego

Este material es ignífugo, sin embargo en caso de incendio podrían ocurrir humos acre y aparatos de mascarillas para respiración podrían ser necesitados.

11.- Eliminación

Proceder de acuerdo con las autoridades locales.

La información contenida en estas notas no debe ser tomada como una especificación del producto. Depende de la persona que lo utilice el observar los estándares de higiene industrial y de seguridad de acuerdo con las leyes de Salud y Seguridad en el trabajo.

PEGAMENTOS INFLAMABLES, CAPAS, DISOLVENTES

SECCION E – Riesgo de incendio

El punto de ignición de este producto es 160°C.